

菜ゆうき

中セキ ミニ耕うん機 KGRシリーズ

家庭菜園の強い味方!!

耕うんラクラク&
作業効率アップ!



■仕様諸元

区分	ロータリ式					
	正転ロータリ		デュエットロータリ		正逆ロータリ	
型式	KGR300D	KGR400D	KGR400HX	KGR700HX2	KGR600KUH	
機体寸法	全長(mm)	1,330	1,320		1,460	1,320
	全幅(mm)	550	600	560	600	580
	全高(mm)	1,010	1,030		1,100	1,030
	機体重量(kg)	66	77	80	91	83
エンジン	型式	カワサキ FJ100D	カワサキ FJ130G		カワサキ FJ180G	
	機種	OHVエンジン				
	総排気量(L[cc])	0.098(98)	0.133(133)		0.179(179)	
	最大出力/回転速度 (KW[PS]/rpm)[ネット表示]	2.0[2.7]/4000	2.8[3.8]/2000		4.3[5.9]/2000	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン				
	燃料タンク容量(L)	1.6		2.0		1.6
走行部	始動方式	リコイル方式				
	車輪	3.50-6	3.50-7		4.00-7	3.50-7
	輪距(mm)	400	420		440	420
	主クラッチ形式	ベルトテンション(テッドマン)				
	走行変速段数(段)	前進2/後進1		前進3/後進1		前進2/後進1
	走行速度(km/h) エンジン回転速度時	前進(1.0・4.4) 後進(1.0)	前進(1.1・4.7) 後進(1.1)		前進(0.9・1.5・4.6) 後進(1.1)	前進(1.1・4.7) 後進(1.1)
ロータリ	駆動方式	センタードライブ				
	変速段数(段)	正転1段		一軸正逆		正転1・逆転1
	耕うん爪	ナタ爪		正逆兼用爪		
	耕幅(mm)	450	500		550	500
	ロータリカバー	丸形固定式				開閉式

●この仕様は、予告なく変更することがあります。



このラベルは、(社)日本陸用内燃機関係協会の
小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に
適合していることを示しています。



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

●お問い合わせは

株式会社 ISEKI アグリ

本社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-3-14(FSビル9F) TEL.(03)3803-7951
 関東事業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620
 関西事業所 〒551-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬842-12 TEL.(078)977-1170
 北海道・東北営業所 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新南長沼1-2 TEL.(0223)25-5682
 関東営業所 〒365-0028 埼玉県鴻巣市鴻巣1202 TEL.(048)543-3620
 関西営業所 〒523-0015 滋賀県近江八幡市上田町1320 TEL.(0748)38-0131
 中四国営業所 〒739-2311 広島県東広島市豊栄町乃美1157-1 TEL.(082)420-3320
 九州営業所 〒861-2297 熊本県上益城郡益城町安永1400 TEL.(096)286-8888

詳しくは WEBで ISEKIアグリ http://www.iseki-agri.co.jp/

9064C-10 2014.08



基本機能充実で
しっかり耕うん!



正転1段 2.7馬力 耕幅450mm ナタ爪
KGR300D

余裕のパワーで
充実した耕うんが可能!



正転1段 3.8馬力 耕幅500mm ナタ爪
KGR400D

デュエットロータリが
作業をスムーズに!



一軸正逆1段 3.8馬力 耕幅500mm ナタ爪 3速2プレート付き
KGR400HX



▶ワンタッチエンジンスイッチ
緊急時にも安心なエンジンワンタッチ停止スイッチを採用しています。



▶デッドマンクラッチ
ハンドルから手を離すと停止するクラッチを採用。急なトラブルでも安心です。



▶デフ装置(ロック付)
レバーを「直進」位置にすると快適に耕うん作業ができ、「旋回」位置にするとスムーズに旋回できます。



▶ロータリアップストップ
黄色のレバーを前へ倒すと爪が回転。手前へ倒しハンドルを上げると爪が停止し、スムーズに旋回できます。



▶ワンタッチハンドル上下レバー
ハンドルの上下移動がワンタッチで可能。体格や作業の姿勢に合わせて簡単に調整できます。



▶バック牽制装置付
チェンジレバーを「後進」にすると、自動的に爪が止まり、アクシデントを防止します。

本格耕うん

パワフルタイプ

圃場の固さを選ばない
パワフルな耕うん機。



本格耕うん

一台二役タイプ

耕うんとうね立てを一台で行える
開閉式ロータリカバー採用機種。



デュエットロータリ&作業速2段で
作業スムーズ!



一軸正逆1段 5.9馬力 耕幅550mm ナタ爪 デフ(ロック付)
KGR700HX2



▶ワンレバーチェンジ方式
前進・後進や移動をレバー1本で切替可能です。



▶作業速2段
通常の1速耕うんに加え、作業効率をアップする2速耕うんを備えています。



▶駐車ブレーキ
傾斜地などに駐車する場合でも安心な駐車ブレーキを採用しています。



▶大径タイヤ
パワフルで牽引力の強い大きなタイヤで、スムーズな耕うん作業を叶えます。



▶ワンタッチハンドル上下レバー
ハンドルの上下移動がワンタッチで可能。体格や作業の姿勢に合わせて簡単に調整できます。



▶回転式リアカバー
リアカバーの回転動作により、耕うん後の地面をきれいに整地します。

爪の入れ替えなし!
チェンジレバー1つで耕うん・うね立てを切替え!



正逆転1段 5.9馬力 耕幅500mm ロータリカバー(開閉式) デフ(ロック付)
KGR600KUH



▶正逆兼用爪
正転での耕うんも、逆転でのうね立ても、爪の入れ替えなしで作業が行えます。



▶ワンタッチハンドル上下レバー
ハンドルの上下移動がワンタッチで可能。体格や作業の姿勢に合わせて簡単に調整できます。



▶ワンレバーチェンジ方式
前進・後進や移動速度、耕うん作業、うね立て作業をレバー1本で切替可能です。



▶デッドマンクラッチ
ハンドルから手を離すと停止するクラッチを採用。急なトラブルでも安心です。



▶開閉式ロータリカバー
耕うん時にはカバーを下げ、うね立て時にはカバーを上げて作業します。